

Hackenbergweg 43

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINE Baubeschreibung	2
2. ALLGEMEINE Technische Daten	2
3. ALLGEMEINE Objektdaten	2
4. AUSTATTUNGSBESCHREIBUNG	3
4.1. Bodenbeläge	3
4.2. Wände	4
4.3. Decken	5
4.4. Türen	5
4.5. Fenster	6
4.6. Terrassen	6
4.7. Einrichtungen / Anschlüsse - Sanitär	7
4.8. Elektroinstallationen	8
4.9. Allgemeines	10
4.10. Heizung, Warmwasseraufbereitung und Klimatisierung	11
4.11. KNX Smart Home Intelligent Living Steuerung	

1. ALLGEMEINE Baubeschreibung

Projektadresse Allgemein 1190 Wien, Hackenbergweg 43

Projektart Allgemein Neubau von 17 Kleingartenwohnhäusern

2. ALLGEMEINE Technische Daten

Kanal Alle Fäkal- und Dachwässer werden in den öffentlichen Kanal eingeleitet. Wasser Die Wasserversorgung erfolgt aus dem öffentlichen Wasserleitungsnetz.

Strom Die Stromversorgung erfolgt aus dem Netz der Wiener Netze.

Müllabfuhr Die Entsorgung des Mülls erfolgt durch die Magistratsabteilung MA 48. Heizung und Warmwasser Die Heizung und Warmwasserversorgung erfolgt über die Luftwärmepumpe.

3. ALLGEMEINE Objektdaten

Außenwände Stahlbeton + Hinterlüftete Fassade Innenwände Gipskarton-Metallständerwände

Decken Stahlbeton

4. AUSTATTUNGSBESCHREIBUNG

4.1. Bodenbeläge

Im gesamten Wohnbereich ist unter den jeweiligen Bodenbelägen schwimmender Estrich verlegt.

Bodenbelag Mehrschichtparkett Dielenboden Eiche verklebt (ausgenommen Bad und WC)

Typ: z.B. Weitzer Parkett , ruhige Sortierung, Mehrschichtparkett Eiche, gefast,

Dielenoptik oder gleichwertig

Parkettleisten weiß ca. 60mm hoch oder gleichwertig

Wir weisen darauf hin, dass Holz ein reines Naturprodukt ist und daher gewissen natürlichen Schwankungen hinsichtlich Farbe, Maserung, Quellverhalten und Fugenbildung unterliegt. Holz ohne Pflege "vergraut" im Laufe der Zeit, hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen Mangel, sondern eine natürliche Reaktion des Werkstoffes auf Umwelteinflüsse, wie Sonneneinstrahlung und Abnutzung. Weiters ist eine konstante Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit zur Erhaltung des Aussehens und der Holzoberfläche notwendig.

Bad, WC: Bodenfliesen ca. 120 x 120 cm

Typ: z.B. l'argilla Loft Serie, Ivory oder gleichwertig

Balkone/Terrassen: Terrassenbrett braun an Parkett angepasst

Typ: z.B. Accoya oder gleichwertig

4.2. Wände

Bad Wandfliesen ca. 120 x 120 cm

Typ: z.B. l'argilla Loft Serie, Ivory oder gleichwertig

Wände teilweise verfliest

Duschbereiche mit Großformatfliesen 120 x 240 cm

WC Wandfliesen ca. $120 \times 120 \text{ cm}$

Typ: z.B. l'argilla Loft Serie, Ivory oder gleichwertig

Wände teilweise verfliest

Bezüglich Wartungsfugen weisen wir darauf hin, dass elastische Verfugungen aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfugen anzusehen sind und diese nicht als dauerhafte Abdichtung gelten, sondern diese regelmäßigen Kontrollen und ggf. Nachbesserungen erfordern.

Daher fallen Wartungsfugen nicht in den Gewährleistungsumfang üblicher Verfugungsarbeiten, sondern sind in regelmäßigen Abständen selbstständig zu kontrollieren.

Zimmer Allgemein

Alle Wände werden gespachtelt , geschliffen und 2-mal Weiß mit Dispersion- bzw. Silikatfarben gestrichen.

4.3. Decken Stahlbeton

4.4. Türen

Eingangstür; Sicherheitsbeschlag, Türspion einbruchshemmende

Widerstandsklasse 3; Türfarbe: Außen Holz

Beschlag: Außen RAL 7016 / Innen - Schwarz

Eingangstür Holz/Alu

Innentüren Einflügelige Tür, stumpfe Ausführung

Türfarbe: Weiß Stil: Türblatt Glatt Beschlag: Schwarz

Terrassentüren / Fenster Schiebetüren mit 3-Scheiben Isolierverglasung

Farbe: RAL 7016 aussen

Beschattung im Untergeschoss Raffstore

Beschlag: Edelstahl Gebürstet

4.5. Fenster

Fenster Fensterelemente vertikal:

Fensterprofil mit 3- Scheiben Isolierverglasung

Farbe: RAL 7016 aussen

4.6. Terrassen

Terrassenausstattung Nurglasgeländer

Frostsichere Außenarmaturen (Balkon, Terrasse, Garten)

Vorbereitung für eine Außenküche (Strom, Kanal, Kaltwasseranschluss)

Außenpool Pool mit Folienauskleidung und Sitzbank, Filteranlage inkl. Zeitsteuerung,

Skimmer, Einströmdüsen, Bodenablauf, Niveausteuerung und Unterwasserscheinwerfer Vorbereitungen für Poolheizungen am Dach und E-Anschluss für Schwimmbadabdeckung

ausgeführt

4.7. Einrichtungen / Anschlüsse - Sanitär

Badezimmer-Ausstattung

- Badewanne weiß Acryl mit Siphon sowie Ab- Überlauf- und Einlaufgarnitur Mittig Fabrikat: Villeroy & Boch Subway 180/80 oder gleichwertig
- Badewannenmischer Sichtteil, Brushed Black Chrome, mit Umstellfunktion und Unterputzkörper Fabrikat: HansGrohe Metropol oder gleichwertig
- Handbrausegarnitur samt Schlauch und Handbrausenhalterung, Fabrikat: HansGrohe oder gleichwertig in Armaturenfarbe
- Kopfbrause, Raindance E Kopfbrause 300 1jet 30 cm mit Brausearm oder gleichwertig,
 - Fabrikat: HansGrohe oder gleichwertig in Armaturenfarbe
- Wandanschlussbogen, in Armaturenfarbe Fabrikat: HansGrohe oder gleichwertig
- Duschabtrennung ESG Glas Klar / wo notwendig mit Türe Beschlag Einbauschienen: Schwarz matt Fabrikat: Anfertigung Glaser
- Aufsatzwaschtisch, weiß, Mineralgussbecken Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0 oder gleichwertig
- Einhandmischer Brushed Black Chrome Unterputz Fabrikat: HansGrohe Metropol oder gleichwertig
- Waschtischauflage mit Unterschrank, Vileroy& Boch Fineon oder gleichwertig
- Badspiegel mit Beleuchtung
- Badheizkörper min. 1.400 x 600 Symmetrisch, passend zur Armaturenfarbe, mit zusätzlicher Elektropatrone und Funksteuerung
- Badezimmerradio mit 2 Lautsprecher und Funkfernbedienung, Deckeneinbau in Zwischendecke Fabrikat: KB Eissound Select BT oder gleichwertig (nur im Untergeschoss)

WC-Ausstattung	 Handwaschbecken, weiß Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0 oder gleichwertig Einhandmischer Brushed Black Chrome, Standarmatur, Fabrikat: HansGrohe Metropol oder gleichwertig Hänge WC-Schale, Weiß, mit Sitzbrett und Deckel, Fabrikat: Villeroy&Boch Memento 2.0 oder gleichwertig Unterputzspülkasten mit Drückerplatte, Schwarz, Geberit Sigma 80 berührungslos bedienbar oder gleichwertig
Abstellraum bzw. Technikraum	- Waschmaschinenanschluss bestehend aus Unterputzsiphon und Ventil
Wohnküche	- Anschluss für Abwasch Warmwasser/Kaltwasser/Ablauf - Anschluss für Geschirrspüler über Doppelspindelventil

4.8. Elektroinstallationen - Mehrfach- und Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß, Wohnküche sowie TV/Telekabel-Rohverrohrung - Lichttaster oder Schalter mit Rahmen, Weiß - Stromanschluss für Herd - Heizungsregler - Deckenauslass für Beleuchtung - Anschluss für SMART Home Steuerung Zimmer - Mehrfach- und Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß - Lichttaster oder Schalter mit Rahmen, Weiß - TV/Telekabel-Rohverrohrung - Deckenauslass für Lampe - Heizungsregler - Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß Bad - Lichttaster oder Schalter mit Rahmen, Weiß - Deckenspots im UG

- Heizungsregler

oder gleichwertig

- Anschluss E-Badheizkörper

- Badezimmerradio mit 2 Lautsprecher und Fernbedienung im UG, Deckeneinbau in Zwischendecke Fabrikat: KB Eissound Select BT

4.8. Elektroinstallationen

Vorzimmer - Lichttaster oder Schalter mit Rahmen, Weiß

- Bodenleuchten Wandeinbau mit Bewegungsmelder

- Sprechanlage integriert mit App / System KNX Smart Home

WC - Lichttaster oder Schalter mit Rahmen, weiß

Deckenspots (nur im UG)Anschluss Ventilator

Terrasse - Außenlicht

- Außensteckdose

- Anschluß Outdoorküche

4.9. Allgemeines

Taster / Schalter

- Für alle Räume sind Ein- und Ausschalter oder Taster bzw. teilweise Wechseltaster vorgesehen.

Entlüftung

- Mechanische Entlüftung im Bad und WC wo erforderlich, mittels Unterputzventilator mit Schalterbetätigung oder iPad App-Steuerung.

Medienzähler

- Gezählt werden folgende Medien:

- Alle Zähler sind als fernauslesbare Zähler ausgeführt.

Andere

- Dosen im Außenbereich für evtl. Kameravorbereitungen

- Alarmanlage Vorbereitung

4.10. Heizung, Warmwasseraufbereitung und Kühlung

Die Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung erfolgt zentral im Technikraum. Die Wärmeverteilung erfolgt über eine Fußbodenheizung die in allen Räumen installiert ist.

Alle Aufenthaltsräume sind mit Splitklimageräten klimatisiert und einzeln regelbar. Die Klimaaußengeräte werden im Dachbereich aufgestellt.

Die Regelung und Steuerung der Heizung erfolgt über Raumthermostate mit Einzelraumregelung. Die Heizungssteuerung kann weiters über die Smart Home System App erfolgen

Im Badezimmer ist zusätzlich zur Fußbodenheizung ein Elektro-Handtuchheizkörper installiert welcher über eine Elektropatrone samt Funksteuerung verfügt und sowohl als Handtuchtrockner als auch zur Beheizung des Bades in der Übergangszeit dient.

4.11. SMART Home Steuerung

Der Wohnbereich verfügt über eine Smart Home Steuerung. Dabei handelt es sich um ein Beleuchtungsmanagement samt Temperatursteuerung. Die Zentralsteuerung erfolgt über eine Zentrale, welche im Wohnraum installiert ist.

Ebenso können die schaltbaren Funktionen, wie Licht und Ventilator, über das SMART Home System per Fernverwaltung gesteuert bzw. abgerufen werden. Das System ist in seiner Grundkonfiguration sehr umfangreich. Es kann durch Erweiterungen mit einfachen Mitteln ergänzt werden, wodurch weitere Komponenten und Funktionen ausgeführt werden können. Bereits im Paket enthalten sind die Ferneinstellungen per App, verschiedene Beleuchtungsszenarios, ein Panikschalter und ein Leaving Home Schalter am Tablet.

Weiters ist im Vorzimmer ein Taster als Leaving Home Taster ausgeführt, wodurch beim Verlassen des Wohnbereichs mittels eines Tastendrucks das gesamte Licht ausgeschaltet wird.

12.

4.11. KNX Smart Home Intelligent Living Steuerung

Komponenten

- Tablet mit Wandhalterung und Ladestation schwarz
- Schalt- Dimmer Modul für Wand und Deckenlampen Wohnküche
- Schaltmodule Beleuchtung Zimmer, Nebenräume, Deckenspots
- Ventilator- und Beleuchtungssteuerung im Bad
- Temperatur- und Luftfeuchtesensor
- Heizungssteuerung mittels Raumthermostaten und App Zugriff
- Leaving Home Taster im Vorzimmer
- Steuerungsapp für Fernzugriff

4.12. Außanlage

Sonnensegel - Aufrollbare Sonnensegel über die Terrasse

- Antrieb elektrisch

- Sonnen- und Windwächter

- Funkhandsender

Mähroboter – Leiser, kompakter Mähroboter mit Regensensor

- Antrieb elektrisch

- Rotation-Schneidesystem und Akku-Funktion

Zäune - Zäune zwischen den Privatgärten: Maschendrahtzaun

- Zäune zwischen Privatgärten und öffentlichem Bereich: Stabilgitterzaun

- Zaunhöhe ca. 1,20m, je nach Gelände

Garten - Kletterplfanzen/Stauden/Hochgräser werden entalng der Zäune bepflanzt

- Abfangen von Böschungen mittels Löffelsteine

- Böschungen werden intensiv begrünt

- Gartenfläche mit Rasen

Allgemeine Hinweise:

Das Bauvorhaben wurde vorbehaltlich behördlicher Änderungsauflagen oder etwaiger sonstiger notwendiger Änderungen erstellt. Änderungen in der Plangestaltung sowie in der Bauausführung bleiben daher vorbehalten und sind vor Ort zu kontrollieren. Eine eventuelle in den Verkaufsunterlagen – inklusive Pläne und Grundrisse – dargestellte Möblierung und Sanitärgegenstände, sind im Kaufpreis nicht enthalten. Ausgenommen davon sind bereits vor Ort montierte Ausstattungsgegenstände oder dezidiert angeführte Ausstattungsgegenstände laut Ausstattungskatalog. Die Ausstattung und Aufteilung erfolgt in Abhängigkeit der verschiedenen Raumaufteilung und Grundrisse, und aufgrund dessen ist die Ausführung vor Ort ausschlaggebend und zu kontrollieren. Geringfügige Abweichungen gegenüber dem Ausstattungskatalog stellen keine Wertminderung dar, insbesondere in Abhängigkeit der unterschiedlichen Grundrisse und Raumaufteilungen kann eine teilweise geänderte Ausführung zum Tragen kommen. Eine Änderung der in der gegenständlichen Bau- und Ausstattungsbeschreibung angeführten Produkte liegt im Ermessen des Projekterrichters.

Der Projekterrichter ist insbesondere ermächtigt, abweichend von der BAB, gleichwertige Oberflächen, Ausstattungsgegenstände und ähnliches auszuführen.

Sämtliche Informationen wurden von Seiten des jeweiligen Projekterrichters zur Verfügung gestellt.

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler, Stand 04 2022